

Objednávání

2 1 3	1	Jmenovitá délka L [mm]																																																																	
1 75 pro délku jímky L1=50 2 125 3 185 9 jiná (max. 500 mm) *																																																																			
2	2	Měřicí odpor																																																																	
1 Pt 100/ /4 nebo 2xPt 100/B/2 2 Pt 500/ /4 nebo 2x Pt 500/B/2 *** 3 Pt 1000/ /4 nebo 2x Pt 1000/B/2 *** 4 Ni 100/B/4 nebo 2x Ni 100/B/2 ***, **** 5 Ni 500/B/4 nebo 2x Ni 500/B/2 ***, **** 6 Ni 1000/B/4 nebo 2x Ni 1000/B/2 ***, ****																																																																			
3	3	Toleranční třída čidla dle IEC 751																																																																	
A tř. A *, ** B tř. B																																																																			
kód	kód	Typ převodníku																																																																	
- zapojení svorkovnice J4 jednoduchý čtyřvodič *** D2 dvojitý dvouvodič (pouze s toleranční třídou B) *** - typ převodníku (Pt 100/ /4 nebo 2xPt 100/B/2)																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>typ převodníku</th> <th>galv. odděl.</th> <th>ex</th> <th>rozsah °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>- 50 až 50</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>- 30 až 70</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>0 až 50</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>0 až 100</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>0 až 150</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>0 až 200</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>typ 420</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>jiný *</td> </tr> <tr> <td>HRF</td> <td>APAQ-HRF</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>nastavitelný</td> </tr> <tr> <td>HRFX *</td> <td>APAQ-HRFX</td> <td>ne</td> <td>ia</td> <td>nastavitelný</td> </tr> <tr> <td>TH100</td> <td>TH 100</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>programov.</td> </tr> <tr> <td>TH100X *</td> <td>TH 100-ex</td> <td>ne</td> <td>ia</td> <td>programov.</td> </tr> <tr> <td>MINIPAQ</td> <td>minIPAQ-HLP</td> <td>ne</td> <td>-</td> <td>programov.</td> </tr> </tbody> </table>				typ převodníku	galv. odděl.	ex	rozsah °C	07	typ 420	ne	-	- 50 až 50	55	typ 420	ne	-	- 30 až 70	15	typ 420	ne	-	0 až 50	18	typ 420	ne	-	0 až 100	19	typ 420	ne	-	0 až 150	20	typ 420	ne	-	0 až 200	99	typ 420	ne	-	jiný *	HRF	APAQ-HRF	ne	-	nastavitelný	HRFX *	APAQ-HRFX	ne	ia	nastavitelný	TH100	TH 100	ne	-	programov.	TH100X *	TH 100-ex	ne	ia	programov.	MINIPAQ	minIPAQ-HLP	ne	-	programov.
	typ převodníku	galv. odděl.	ex	rozsah °C																																																															
07	typ 420	ne	-	- 50 až 50																																																															
55	typ 420	ne	-	- 30 až 70																																																															
15	typ 420	ne	-	0 až 50																																																															
18	typ 420	ne	-	0 až 100																																																															
19	typ 420	ne	-	0 až 150																																																															
20	typ 420	ne	-	0 až 200																																																															
99	typ 420	ne	-	jiný *																																																															
HRF	APAQ-HRF	ne	-	nastavitelný																																																															
HRFX *	APAQ-HRFX	ne	ia	nastavitelný																																																															
TH100	TH 100	ne	-	programov.																																																															
TH100X *	TH 100-ex	ne	ia	programov.																																																															
MINIPAQ	minIPAQ-HLP	ne	-	programov.																																																															
<p>* pouze jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem ** měřicí odpor v toleranční třídě A pouze ve čtyřvodičovém zapojení *** jen pro provedení bez převodníku **** pouze s toleranční třídou čidla B</p>																																																																			
2 1 3	1 2 3	kód / kód 1 (rozsah)																																																																	

Př. objednávky 2 1 3 1 1 B / 15 / 0 až 50

Objednávání

- Jímka šroubovací

9	9	1	kód	Jímka šroubovací	
- Jímka válcová, PN40, neredukovaná 1010 závit M20x1,5; vývrt Ø 6mm 1020 závit G1/2; vývrt Ø 6mm					
1					
Materiál					
3 1.4541 (maximální teplota 550 °C)					
9 jiný (maximální teplota dle materiálu jímky)*					
2					
Jmenovitá délka L1 [mm]					
6 50					
1 100					
2 160					
9 jiná *					
* po dohodě jako zvláštní požadavek					
9	9	1	kód	1	2
Př. objednávky					
9	9	1	1020	3	6

- **Příruby** objednací číslo
Upevňovací příruba 991 213 UP6