

LMK 358 H Nerezová ponorná sonda výšky hladiny
H-verze: HART[®] - Komunikace


TYP	POPIS	
LMK 358 H	Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0...0,06 / 10 bar)	
Kód	Měřený tlak	
445	měřená veličina v bar	
446	měřená veličina v m H ₂ O	
Kód	Rozsah	Přetížitelnost
0600	0.....0,06bar (0.....0,6 m H ₂ O)	1 bar
1600	0.....0,16bar (0....1,6 m H ₂ O)	2 bar
4000	0.....0,4 bar (0....4,0 m H ₂ O)	4 bar
1001	0.....1,0 bar (0...10,0 m H ₂ O)	7 bar
2001	0.....2,0 bar (0...20,0 m H ₂ O)	15 bar
5001	0.....5,0 bar (0...50,0 m H ₂ O)	25 bar
1002	0....10,0 bar (0..100,0 m H ₂ O)	40 bar
9999	Jiné rozsahy	PD
Kód	Materiál pouzdra	
1	Nerez 1.4571	
Kód	Materiál oddělovací membrány	
2	Keramika Al ₂ O ₃ 96%	
C	Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1 ≤PN<1 bar)	PD
9	Jiná	PD
Kód	Výstupní signál	
H	HART [®] - komunikace / 4...20 mA / 2 v	
I	4...20 mA / HART [®] provedení EEx ia II CT4	
9	Jiný	PD
Kód	Těsnění	
1	Viton (FKM)	
3	EPDM	
9	Jiné	PD
Kód	Elektrické připojení	
0	Bez kabelového dílu	
1	PVC - kabel (cena za 1 m)	
2	PUR - kabel (cena za 1 m)	
3	FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)	
4	TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)	
9	Jiné	PD
Kód	Přesnost	
B	0,20%	
Q	0,20% kalibrace vč. kal. listu	
9	Jiná	PD
Kód	Délka kabelu	
003	v celých metrech, např. 3 m	
015	v celých metrech, např. 15 m	
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
103	ochrana pružnou nerezovou trubkou	
-	pružná nerezová trubka (cena za 1 m)	
999	Jiné provedení	PD
100528	Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel	
100527	Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301	
Programová vybavení k inteligentním snímačům tlaku		
105229	Interface HI 311 (HART / RS 232)	
100475	Interface MH-02 (HART / RS 232)	
104885	Programové vybavení HARTCOM	

0,-...bez příplatku

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.