

Objednávací kód OEM 30.600G

OEM 30.600G

				-		-		-					-			-				
--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Snímač tlaku (0 ... 1,6 / 250 bar)

Rozsah [bar]

0 ... 1,6	1	6	0	1															
0 ... 2,5	2	5	0	1															
0 ... 4	4	0	0	1															
0 ... 6	6	0	0	1															
0 ... 10	1	0	0	2															
0 ... 16	1	6	0	2															
0 ... 25	2	5	0	2															
0 ... 40	4	0	0	2															
0 ... 60	6	0	0	2															
0 ... 100	1	0	0	3															
0 ... 160	1	6	0	3															
0 ... 250	2	5	0	3															
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9															

Měřený tlak

Relativní	R																		
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Výstupní signál

4 ... 20 mA / 2 vodič	1																		
0 ... 10 V / 3 vodič	3																		
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový / U _S = 2,7 ... 5 V DC	R																		
Jiný	9																		

Přesnost

1,00%	8																		
1 % kalibrace vč. kalibračního listu	U																		
Jiná	9																		

Elektrické připojení

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1	0	0																
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)	4	0	0																
+PVC kabel / 1m																			
Konektor Micro	C	1	0																
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E	0	0																
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)	M	0	0																
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) ¹	T	A	0																
+PVC kabel / 1m																			
Jiné	9	9	9																

Mechanické připojení

G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)	2	0	0																
G 1/4" DIN 3852	3	0	0																
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)	8	0	0																
1/4" NPT	N	4	0																
Jiné	9	9	9																

Tvar pouzdra

Standard	2																		
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Těsnění

Viton (FKM)	1																		
Jiné	9																		

Volitelné provedení

Standard																			
Jiné - např. kombinace uvedených provedení																			

0,- ... bez příplatku

PD ... po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Změny vyhrazeny