Objednávací kód OEM 17.609G

OEM 17.609G																								
					-		-		-		-				-				-		-			
Snímač tlaku (0 … 6 / 60 bar)																								
Rozsah [bar]																								
0 … 6	6	0	0	1																				
0 … 10	1	0	0	2																				
0 … 16	1	6	0	2																				
0 … 25	2	5	0	2																				
0 … 40	4	0	0	2																				
0 … 60	6	0	0	2																				
-1 … 6	V	6	0	2																				
-1 … 10	V	1	0	3																				
-1 … 16	V	1	6	3																				
-1 … 25	V	2	5	3																				
-1 … 40	V	4	0	3																				
-1 … 60	V	6	0	3																				
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9																				
Měřený tlak																								
Relativní						R																		
Vystupní signál																								
4 … 20 mA / 2 vodič							1																	
0 … 10 V / 3 vodič							3																	
10 … 90% U_S / 3 vodič poměrový / U_S = 2,7 … 5 V DC							R																	
Jiný							9																	
Přesnost																								
0,50%									5															
0,50% kalibrace vč. kal. listu									T															
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%									N															
Jiná									9															
Elektrické připojení																								
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)											1	0	0											
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)											4	0	0											
+PVC kabel / 1m																								
Konektor Micro											C	1	0											
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)											E	0	0											
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)											M	0	0											
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) [1]											T	A	0											
+PVC kabel / 1m																								
Jiné											9	9	9											
Mechanické připojení																								
7/16" - 20 UNF															U	0	0							
Jiné															9	9	9							
Těsnění																								
Bez těsnění - svařeno																		2						
Jiné																		9						
Volitelné provedení																								
Standard																			0	0	0			
Jiné - např. kombinace uvedených provedení																			9	9	9			

0,- … bez příplatku
PD… PO dohodě s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 …+70°C)
2 - není možné pro přípojku tlaku G/4" DIN 3852
Změny vyhrazeny

ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka

tel.: +420 493 761 234
fax: +420 493 721 194
e-mail: obchod@zpanp.cz
www.zpanp.cz