

DMP 343 Průmyslový snímač tlaku



TYP	POPIS		
DMP 343	Snímač tlaku (0...6 / 1000 mbar)		
Kód	Měřený tlak		
100	relativní		
Kód	Rozsah	Přetížitelnost	
0060	0.....6 mbar	125 mbar	
0100	0.....10 mbar	60 mbar	
0160	0.....16 mbar	60 mbar	
0200	0.....20 mbar	60 mbar	
0400	0.....40 mbar	300 mbar	
0600	0.....60 mbar	300 mbar	
1000	0...100 mbar	300 mbar	
1600	0...160 mbar	1000 mbar	
2500	0...250 mbar	1000 mbar	
4000	0...400 mbar	1000 mbar	
6000	0...600 mbar	3000 mbar	
1001	0..1000 mbar	3000 mbar	
X102	-1000..0 mbar	3000 mbar	
XXXX	podtlak		
9999	Jiné rozsahy		
Kód	Výstupní signál		
1	4...20 mA / 2 v		
2	0...20 mA / 3 v		
3	0...10 V / 3 v		
4	0...5 V / 3 v		
E	Ex. Provedení pro EEx ia IIC T4 / 4...20 mA/2-vodič		
N	Ochrana typu "n" dle ČSN EN 60079-15 / 4...20 mA/2-vodič		
9	Jiný		PD
Kód	Přesnost		
8	1% ($P_N \leq 10$ mbar)		
5	0,5% ($P_N > 10$ mbar)		
U	1% kalibrace vč. kal. listu ($P_N \leq 10$ mbar)		
T	0,50% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 10$ mbar)		
N	Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%		
9	Jiná		PD
Kód	Elektrické připojení		
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)		
200	Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)		
400	Průchodka PG7 / Kabel 2 m (IP 67)		
500	Konektor Buccaneer (IP 68)		
E00	Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)		
M00	M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)		
999	Jiné		PD
Kód	Přípojka tlaku		
100	G 1/2" DIN 3852		
200	G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)		
300	G 1/4" DIN 3852		
400	G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)		
500	M 20 x 1,5 DIN 3852		
600	M 12 x 1 DIN 3852		
700	M 10 x 1 DIN 3852		
800	M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)		
C00	M 12 x 1,5 DIN 3852		
999	Jiná		PD
Kód	Volitelné provedení		
000	Standard		
999	Jiné - např. kombinace uvedených provedení		PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.