


DS 6 Průmyslový tlakový spínač pro hydrauliku		
TYP	POPIS	
DS 6	Tlakový spínač (0...2 / 400 bar)	
Kód	Měřený tlak	
685	relativní	
686	absolutní	
Kód	Rozsah	Přetížitelnost
2001	0.....2,0 bar	7 bar
5001	0.....5,0 bar	12 bar
1002	0....10,0 bar	25 bar
2002	0....20,0 bar	50 bar
5002	0...50,0 bar	120 bar
1003	0...100,0 bar	250 bar
2003	0...200,0 bar	400 bar
4003	0...400,0 bar	600 bar
9999	Jiné rozsahy	
Kód	Spínací výstup	
0	Žádný spínací výstup	
1	1 spínací výstup	
2	2 spínací výstupy	
Kód	Elektrický výstup / Analogový výstup	
0	Bez analogového výstupu	
9	Jiný	
		PD
Kód	Elektrické připojení	
N10	M 12 x 1 (5-pólový)	
999	Jiné	
		PD
Kód	Přípojka tlaku	
300	G 1/4" DIN 3852	
999	Jiná	
		PD
Kód	Těsnění	
1	Viton (FKM) ($P_N < 100$ bar)	
5	NBR ($P_N \geq 100$ bar)	
9	Jiné	
		PD
Kód	Kód nastavení	
000	Nastavení BD SENSORS - standard	
999	Jiná	
		PD
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
007	Provedení pro kyslík	
999	Jiné provedení	
		PD
Programová vybavení k tlakovému spínači DS 6		
503327	Konfigurační P6 pro DS6	
500258	ADAPT 3 + SW P-SET pro DS 6 vč kabelu	

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.