


Objednávací kód DMD 341

DMD 341



Snímač nízkých tlaků (0 ... 6 / 1000 mbar)

Měřený tlak

| | | | |
|------------|---|---|---|
| diferenční | 3 | 3 | 0 |
| relativní | 3 | 3 | 1 |

Rozsah [mbar]

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 0 ... 6 mbar | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 ... 10 mbar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 ... 20 mbar | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 ... 40 mbar | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 ... 60 mbar | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 0 ... 100 mbar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 ... 160 mbar | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 0 ... 250 mbar | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 0 ... 400 mbar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 ... 600 mbar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 ... 1000 mbar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -6 ... 6 mbar | S | 0 | 0 | 6 |
| -10 ... 10 mbar | S | 0 | 1 | 0 |
| -20 ... 20 mbar | S | 0 | 2 | 0 |
| -40 ... 40 mbar | S | 0 | 4 | 0 |
| -60 ... 60 mbar | S | 0 | 6 | 0 |
| -100 ... 100 mbar | S | 1 | 0 | 0 |
| -160 ... 160 mbar | S | 1 | 6 | 0 |
| -250 ... 250 mbar | S | 2 | 5 | 0 |
| -400 ... 400 mbar | S | 4 | 0 | 0 |
| -600 ... 600 mbar | S | 6 | 0 | 0 |
| -1000 ... 1000 mbar | S | 1 | 0 | 2 |
| Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód) | X | X | X | X |

Výstupní signál

| | |
|-----------------------------|---|
| 4 ... 20 mA / 2 vodič | 1 |
| 0 ... 20 mA / 3 vodič | 2 |
| 0 ... 10 V / 3 vodič | 3 |
| Ex ia 4 ... 20 mA / 2-vodič | E |
| Jiný | 9 |

Přesnost

| | |
|--|---|
| 0,35% ($P_N > 160$ mbar) | 3 |
| 1% ($P_N = 40 \dots 160$ mbar) | 8 |
| 2% ($P_N < 40$ mbar) | G |
| 0,35 % kalibrace vč. kalibračního listu ($P_N > 160$ mbar) | S |
| 1% kalibrace vč. kalibračního listu ($P_N = 40 \dots 160$ mbar) | U |
| 2% kalibrace vč. kalibračního listu ($P_N < 40$ mbar) | L |
| Jiná | 9 |

Elektrické připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Konektor DIN 436510 (ISO 4400) (IP 65) | 1 | 0 | 0 |
| M 12 x 1 (4-pólový) (binder 713) (IP 67) | M | 0 | 0 |
| Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) ¹ + PVC kabel / 1 m | T | A | 0 |

Mechanické připojení

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| G 1/8" vnitřní závit | Q | 0 | 0 |
| Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6) | Y | 0 | 0 |
| Jiné | 9 | 0 | 0 |

Těsnění

| | |
|-------------|---|
| PUR, lepené | 6 |
|-------------|---|

Volitelné provedení

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| Standard | 0 | 0 | 0 |
| Jiné provedení | 9 | 9 | 9 |

0,- ... bez příplatku

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

PD... PO dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny