

DPS+ Snímač tlakové difference

TYP	POPIS	
DPS+	Snímač nízkých tlaků (0...6 / 1000 mbar)	
Kód	Měřený tlak	
808	diferenční	
809	relativní	
Kód	Rozsah	Přetížitelnost
0060	0.....6 mbar	100 mbar
0100	0.....10 mbar	100 mbar
0200	0.....20 mbar	200 mbar
0400	0.....40 mbar	500 mbar
0600	0.....60 mbar	500 mbar
1000	0.....100 mbar	1000 mbar
1600	0.....160 mbar	1000 mbar
2500	0.....250 mbar	1000 mbar
4000	0.....400 mbar	1000 mbar
6000	0.....600 mbar	3000 mbar
1001	0.....1000 mbar	3000 mbar
9999	Jiné rozsahy	
Kód	Výstupní signál	
0	bez analogového výstupu	
1	4...20 mA / 2 v	
2	0...20 mA / 3 v	
3	0...10 V / 3 v	
7	4...20 mA / 3 v	
A	4...20 mA/ 4 v (pro napájení 230 V AC, 110 V AC)	
9	Jiný	PD
Kód	Přesnost	
3	0,35% ($P_N > 160$ mbar)	PD
8	1% ($P_N = 40 \dots 160$ mbar)	
G	2% ($P_N < 40$ mbar)	
S	0,35% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 160$ mbar)	PD
U	1% kalibrace vč. kal. listu ($P_N = 40 \dots 160$ mbar)	
L	2% kalibrace vč. kal. listu ($P_N < 40$ mbar)	
9	Jiná	PD
Kód	Napájení	
1	12...31 VDC (4...20 mA/2-v. bez displeje)	
2	19...31 VDC (4...20 mA/2v. s displejem, 0...10V/3v., 0...20 mA/3v., 4...20 mA/3v.)	
5	230 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)	
4	110 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)	
Kód	Displej	
0	bez displeje	
D	S LED 4 místným displejem	
9	Jiné	PD
Kód	Spínací kontakty	
0	bez spínacího kontaktu	
1	s 1 spínacím kontaktem (pouze pro 3-vodič)	
2	s 2 spínacími kontakty (pouze pro 3-vodič)	
9	Jiné	PD
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
Z37	Tlaková přípojka 1/8" mosaz, niklovaná Ø 6 mm obj.č. 425, 4031, 4032	
999	Jiné provedení	PD

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.