


LMK 331 vestavná sonda			
TYP	POPIS		
LMK 331	Snímač relativního tlaku (0...0,16 / 60 bar)		
Kód	Měřený tlak		
460	měřená veličina v bar		
461	měřená veličina v m H ₂ O		
Kód	Rozsah	Přetížitelnost	
6000	0.....0,6 bar	(0...6,0 m H ₂ O) ;(1,5 bar pro LMK 331)	
1001	0.....1,0 bar	(0...10,0 m H ₂ O) ; (3,0 bar pro LMK 331)	
1601	0.....1,6 bar	(0...16,0 m H ₂ O) (7,0 bar pro LMK 331)	
2501	0.....2,5 bar	(0...25,0 m H ₂ O) ;(7 bar pro LMK 331)	
4001	0.....4,0 bar	(0...40,0 m H ₂ O);(12 bar pro LMK 331)	
6001	0.....6,0 bar	(0...60,0 m H ₂ O);(12 bar pro LMK 331)	
1002	0....10,0 bar	(0..100,0 m H ₂ O);(25 bar pro LMK 331)	
1602	0....16,0 bar	(0..160,0 m H ₂ O) (50 bar pro LMK 331)	
2502	0...25,0 bar	(0..250,0 m H ₂ O) (50 bar pro LMK 331)	
4002	0...40,0 bar	(0..400,0 m H ₂ O) (120 bar pro LMK 331)	
6002	0...60,0 bar	(0..600,0 m H ₂ O) (120 bar pro LMK 331)	
9999	Jiné rozsahy		
Kód	Výstupní signál		
1	4...20 mA / 2 v		
3	po dohodě 0...10 V / 3 v		
E	Ex. Provedení pro EEx ia IIC T4 / 4...20 mA/2-vodič		
N	Ochrana typu "n" dle ČSN EN 60079-15 / 4...20 mA/2-vodič		
9	Jiný		
Kód	Přesnost		
8	1%		
5	0,50% (standard)		
U	1% kalibrace vč. kal. listu		
T	0,50% kalibrace vč. kal. listu		
N	Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%		
9	Jiná		
Kód	Elektrické připojení		
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)		
200	Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)		
400	Průchodka PG 7 / Kabel 2 m (IP 67)		
500	Konektor Buccaneer (IP 68)		
E00	Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)		
M00	M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)		
999	Jiné		
Kód	Přípojka tlaku		
K00	G ³ / ₄ " čelní		
Kód	Těsnění		
1	Viton (FKM)		
3	EPDM		
5	NBR (P _N > 25 bar)		
9	Jiné		
Kód	Materiál pouzdra		
1	nerez 1.4571		
A	PVC		
B	PVDF		
Kód	Materiál oddělovací membrány		
2	Keramika Al ₂ O ₃ 96%		
9	Jiný		
Kód	Volitelné provedení		
000	Standard		
999	Jiné provedení		

0,-...bez příplatku PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.