

### Impulsní potrubí

- Maximální teplota 600 °C
- Materiál: 1.4541
- Trubka bezešvá
- Materiálový atest 3.1 dle EN10204



### Objednací tabulka

| Obj. kód | Rozměr      |
|----------|-------------|
| IP3X0,5  | 3 x 0,5 mm  |
| IP6X1    | 6 x 1 mm    |
| IP8X0,8  | 8 x 0,8 mm  |
| IP8X1    | 8 x 1 mm    |
| IP10X1,5 | 10 x 1,5 mm |
| IP12X1,5 | 12 x 1,5 mm |
| IP14X1,5 | 14 x 1,5 mm |
| IP14X2,5 | 14 x 2,5 mm |
| IP18X1   | 18 x 1 mm   |
| IP18X1,5 | 18 x 1,5 mm |
| IP22X2   | 22 x 2 mm   |

Impulsní potrubí lze dodat i v palcových rozměrech.

### Příchytka impulsního potrubí

- kontramatice - zajištění šroubu proti uvolnění
- úzké provedení
- materiál příchytky: 1.4301
- materiál šroubu a matice: A2
- maximální utahovací moment: 5 Nm
- rozsah upnutí trubky (kabelu): do průměru 16 nebo 20 mm
- utahovací šroub: M8



### Objednací tabulka

| Obj. kód     | Rozměr           |
|--------------|------------------|
| 981B9/ZP0202 | do průměru 16 mm |
| 981B9/ZPc583 | do průměru 20 mm |